

TISCHBOHRMASCHINEN

FEATURES

Softhandgriffe
Schnellspannbohrfutter
Splitterschutz
Deckel-Endschalter
Notausschalter

Zubehör siehe S.22

Artikelnummer

Motorspannung / -leistung

Bohrleistung in Stahl

Bohrhub

Bohrspindel

Anzahl Drehzahlen

Drehzahlbereich

Ausladung

Tischbelastung

T-Nutenbreite

Gewicht

Lieferumfang

BM-12

1-touriger Motor
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung



659446

230V / 0.19kW

10 mm

53 mm

MK2

5

600–2'600 min⁻¹

103 mm

20 kg

12 mm

19 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
0.5 – 13 mm, B16

BM-14

1-touriger Motor
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung



659449

230V / 0.25kW

16 mm

60 mm

MK2

5

600–2'600 min⁻¹

130 mm

30 kg

12 mm

32 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1–16 mm, B16

BM-22

LED-Arbeitsleuchte
1-touriger Motor
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung



659450

230V / 0.37kW

16 mm

75 mm

MK2

5

490–2'510 min⁻¹

171 mm

30 kg

12 mm

45 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1–16 mm, B18



Verstellbare
LED-Arbeitsleuchte

Schnellspannbohrfutter



5 Jahre Garantie

BM-32 230V

BM-32 400V

LED-Arbeitsleuchte (230V)
1-touriger Motor
230V oder 400V
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung



659452 | 659454

230V / 0.55 kW | 400V / 0.55 kW

16 mm

85 mm

MK2

12

290 – 2'300 min⁻¹

180 mm

40 kg

12 mm

76 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1–16 mm, B18

BM-35

LED-Arbeitsleuchte
2-touriger Motor, 400V
Drehzahlverstellung
mittels Keilriemen
Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung



659280

400V / 0.38 kW

16 mm

90 mm

MK2

10

210 – 2'500 min⁻¹

182 mm

32 kg

12 mm

90 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1–16 mm, B18
Netzstecker 400 V (CEE 16)

BM-40V

LED-Arbeitsleuchte
Stufenlose Drehzahl-
regulierung
Digitale Drehzahlanzeige
Wird montiert geliefert



659457

230V / 1.1 kW

20 mm

90 mm

MK2

2, stufenlos mit Keilriemen

150 – 2'500 min⁻¹

180 mm

30 kg

12 mm

91 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1–16 mm, B18

BM-41 VCI

LED-Arbeitsleuchte
Stufenlose Drehzahl-
regulierung
Gewindeschneidfunktion



659460

400V / 0.75 kW

20 mm

90 mm

MK2

2, stufenlos mit Keilriemen

150 – 3'000 min⁻¹

165 mm

70 kg

12 mm

148 kg

Bedienungsanleitung D / F
Schnellspannbohrfutter
1–16 mm, B18
Netzstecker 400 V (CEE 16)

Splitterschutz

Bohrtisch mit
Zentrumsbohrung

Softhandgriffe

5 Jahre Garantie