


SP6000K

*Eintauch-Kreissäge
55 mm Ø 165 mm*


SP6000K1

mit Führungsschiene 140 cm


SP6000K2

mit Führungsschiene 190 cm

- Leistungsaufnahme 1300 W
- Leerlaufdrehzahl 2'000-5'800 U/min
- **Die erste Eintauch-Kreissäge mit Kipp-Sicherung, für erhöhte Sicherheit: Verhindert das Umkippen der Maschine bei Winkelschnitten**
- Sehr genaue Schnitte: die Markierung ist immer mit der Kante der Führungsschiene identisch, ungeachtet des Schnitt-Winkels
- Vorschneiden für ausrissfreie Schnitte
- Strapazierfähige Grundplatte, Schutzhaube und Getriebegehäuse aus Magnesium
- Rasches einstellen der Schnitt-Tiefe und Schnitt-Winkel
- Möglichkeit von negativen Schnitten (-1° bis +48°)
- Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort
- Führungsschiene mit Gleitstreifen für einfaches Führen der Maschine
- Maschine mit Schienen anderer Hersteller kompatibel
- Einfacher Sägeblattwechsel
- Drehschalter für Drehzahlen Vorwahl
- Überlastschutz
- An Fremdsaugung anschliessbar
- Schnitt-Tiefe bei 90° 55 mm
- Schnitt-Tiefe bei 45° 39 mm
- Schnitt-Tiefe bei 42° 37 mm
- Sägeblattbohrung 20 mm
- Gewicht 4,4 kg

Standard-Ausrüstung:
HM-Blatt 48 Zähne
Schlüssel, Transportkoffer

SP6000K1:
Mit Führungsschiene 140 cm

SP6000K2:
Mit Führungsschiene 190 cm



Mit
Kipp-Sicherung



Sehr genaue
Schnitte



Führungsschienen für Handkreissägen und Stichsägen

Artikel-Nr	Artikel	CHF inkl. MwSt
194368-5	Führungsschiene 140 cm	
194925-9	Führungsschiene 190 cm	
194367-7	Führungsschiene 300 cm	
P-20177	Führungsschienenverbinder	
194385-5	2 Schraubzwingen für Führungsschienen	
192506-3	Adapter 5903RK	
192505-5	Adapter 5705RK	
193517-1	Adapter für 4350CT / 4351FCT / BJV180RFE	
195839-5	Adapter für HS6101 / HS7101 / BHS630RFE	



Für zusätzliches Zubehör siehe Zubehör-Katalog